technical datasheet

Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

VTO3211D-P-S1

KAMERA

Auflösung	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Brennweite	**1.9mm**
Horizontaler Blickwinkel	**134°**
Diagonaler Blickwinkel	**151°**
Tag / Nacht	**Mechanisch**
Videokomprimierung	**H.264**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**6W**
Amperezahl	**500mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**2**
RS485	**1**
Türsensor	**1**
Alarmausgang	**1**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**IP**
Anzahl der Häuser	**1**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**Einfacher Knopf**
Proximity Leser	**MIFARE-Karten**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	**Sí**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP65**
Antivandalismus	**IK08**
Verwendung	**Aussen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche**
Abmessungen	**182 x 30 x 101 mm**
Material	**Aleación de zinc**
Nettogewicht	**800 g**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**Multidirektionales Mikrofon**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Bidirektionales Audio	**Sí**
Audiokomprimierung	**G.711**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded Micro Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**TCP / IP**
IP Verbindung	**10/100 Mbit / s autoadaptiv**