



DAHUA ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche VTO2111D-WP

KAMERA

Auflösung	1 Mpx
Sensor	CMOS
Sensorgroße	1/4"
Brennweite	2.2mm
Horizontaler Blickwinkel	105°
Diagonaler Blickwinkel	125°
Nachtsicht	Sí
Tag / Nacht	Mechanisch
Videokomprimierung	H.264

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af
Standby Verbrauch	kleiner als oder gleich 1W
Verbrauch an	Menor o igual a 10W

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
IP Verbindung	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	2
RS485	1
Anzahl der steuerbaren Türen mit Relais	1, erweiterbar auf 2 mit Modul DEE1010B

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Micro Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
Proximity Leser	MIFARE-Karten

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	135 x 70.4 x 34.4 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	400 g

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrophon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Sí
Audiokomprimierung	G.711

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Maximale Feuchtigkeit	90%

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Anzahl der Häuser	1

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Sí
Speichersteckplatz	SD hasta 32 Gb

