



Zugangskontrolle innen / außen mit tastatur / kartenleser rfid 125khz

ASI1201E-D

FUNKTIONEN

Allgemein	Sí
VIP	Sí
Gast	Sí
Patrol	Sí
Schwarze Liste	Sí
Duress	Sí
Türalarm offen	Sí
Einbruchalarm	Sí
Zwangsalarm	Sí
Zeitplan Gruppen	128
Gruppen von Perioden	128
Urlaubsgruppen	128
Antipassback	Sí

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Tastatur	Ja
Typ der Karte	RFID 125KHz
Maximaler Leseabstand	3 cm ~ 6 cm
Kartenlesezeit	menos de 0.1s
Anzahl der Karten	3000
Anzahl der Register	150000
Anzahl der Benutzer	30000
Teclado táctil	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 15V
Amperezahl	200mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	62 x 23 x 142 mm
Nettogewicht	500 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle
-------------------	------------------

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	Sí
Tonwarnung	Ja
Tamper	Sí
Beleuchtung Touchpad	Sí
RTC	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
Speicherung	16M
Software	SmartPSS
Software enthalten	Sí

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	Sí
Exit Taste	Ja
Relais NO/NC	Sí

KOMMUNIKATION

RJ45 (direkte Kommunikation mit dem PC)	Sí, 10 / 100M
Modus	Wiegand / RS485

