technical datasheet





Einbruchmeldezentrale drahtlos HUB-W

EVI	Λ	C

Software Update	Sí
Mobile App	Ajax Security System
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Notificación Push	Sí
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	10
Mobile Geräte	iOS 9.1 oder aktuelle / Android 4.1 oder aktuelle

STROM UND VERBRAUCH

Spannung	110V ~ 250V
Batterielebensdauer	± 14 Stunden
Stützbatterie	Li-ion 2 A/h

ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Übertragungsreichweite	Bis zu 2000 Meter
Maximale Leistung RF	Potencia maxima RF

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

SABOTAGE

Tamper Box	Sí
Tamper pared	Sí

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Drahtlos
------------------	----------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Nettogewicht	330 g
Farbe	Weiss
KOMMUNIKATION	
IP	Sí
GPRS	Sí
Kommunikation mit CRA	Ja
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen

ZONEN

Maximale Anzahl von Zimmer	50
Maximale Anzahl von Geräten	100

PROZZESSOR

Prozessor	ARM
Betriebssystem	OS Malevich

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer 50

