

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



**4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)
bullet Kamera mit 2 megapixels
und varifocal objektiv**

HWT-B320-VF

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
AGC	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
OSD Menü	Ja
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	34 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	125 m
Beobachten (Offene Linse)	14 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	52 m
Erkennen (Offene Linse)	7 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	26 m
Identifizieren (Offene Linse)	3 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	13 m

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	IR
Smart IR	Ja
EXIR	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
Art der Kamera	Bullet

LINSE

Linsen Typ	Zoom
Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Blickwinkel	111.5° ~ 33.4°

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Elektronische verschlusszeit	1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4.8W
Amperezahl	400mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzaart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	256.4 x 83.3 x 78.2 mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	600 g

ACHSE

Bewegung	2-Axis
----------	---------------

