



**4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)
bullet Kamera mit 2 megapixels
und optischer zoom objektiv**

HWT-B323-Z

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
OSD Menü	Ja
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	34 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	131 m
Beobachten (Offene Linse)	14 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	53 m
Erkennen (Offene Linse)	7 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	27 m
Identifizieren (Offene Linse)	3 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	14 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Elektronische verschlusszeit	1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

NACHTSICHT

Nachtsicht	70 m
Nachtsichtmodus	IR
Smart IR	Ja
Starlight	Ja
EXIR	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	5x
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Blickwinkel	102.4° ~ 31°
Autofokus	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC / AC
Spannung	12V / 24V
Verbrauch (w)	9.7W
Amperezahl	800mA

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Bewegung	2-Axis
----------	---------------

technical datasheet

Abmessungen	256.4 x 83.3 x 78.2 mm
Material	Metall
Nettogewicht	720 g

