



Ip Rekorder für 16 Kanäle und 8 mpx Auflösung mit 16 ports PoE

HWN-4216MH-16P

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	16
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	32
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Fernansicht	Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
PoE Typ	802.3at / af
PoE Verbrauch	150W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

AUFNAHME

Maximale Aufnahmearbeitung	8 Mpx
Eingangs Bandbreite	160Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722 / G.726
Auflösung	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ausgabe Bandbreite	80Mbps

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Serie	Serie 4
Kompatibilität	Hikvision Kameras der HA Serie

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	8 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1

VIDEO

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop
Abmessungen	385 x 315 x 52 mm
Material	Metall
Nettogewicht	2600 g
Rahmen	1U

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	280W

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Búsqueda inteligente	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	16

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	2
---------	----------

IP Kanäle

16

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Bewegungserkennung

Ja, 2.0 in 4 Kanäle

