

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Ip ptz Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HWP-N4215IH-DE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Bis 24 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 16384Kbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Ja
EIS	Ja
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	2Mpx / 1.3Mpx / 1Mpx / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	15x
Brennweite	5 mm ~ 75 mm
Maximale Membranöffnung	F1.6 ~ F3.0
Blickwinkel	53.8° ~ 4.0°
Minimale Fokusentfernung	10mm ~ 1500mm
Autofokus	Ja
Zoomgeschwindigkeit	2.4 s

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Bewegungserkennungsobjekte	Ja
Video Tamper	Ja
Dual-VCA	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	68 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	995 m
Beobachten (Offene Linse)	29 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	415 m
Erkennen (Offene Linse)	15 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	207 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	104 m

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Management	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 20 Kanäle

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.8'

technical datasheet

Schwenk- / Negebereich	Horizontal 360 ° / Vertikal 90 ° mit Autoflip	Elektronische verschlusszeit 1/3s ~ 1/30,000s
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 80° / s / Vertikal 80° / s	Minimale Beleuchtung 0.005Lux
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 80° / s / Vertikal 80° / s	UMGEBUNG
Speicherung	300	Betriebstemperatur -30 °C ~ 65 °C
PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden	Schutzart IP66
Ruhemodus	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan	Verwendung Innen / Außen
Konfiguration von Touren, Runden und Positionen nach Zeitvorgabe	Ja	Maximale Feuchtigkeit 90%
STROM UND VERBRAUCH		
Stromversorgungsmodus	DC	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Spannung	12V	Serie HiWatch
Verbrauch (w)	18W	Technologie IP
Amperezahl	3000mA	Art der Kamera PTZ
PoE Stromversorgung	Ja	
PoE Typ	PoE+ 802.3at	MATERIAL UND ABMESSUNGEN
SPEICHER		
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb	Abmessungen 290 x 166 (Ø) mm
Speichersystem	PC für Sofortaufnahme / NAS / Micro SD / Rekorder	Nettogewicht 2500 g
Speicheranomalie	Ja	
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí	
NACHTSICHT		
Nachtsicht	100 m	
Nachtsichtmodus	IR	
Smart IR	Ja	

