



P ▲ R ▲ D O X

Verkabelt volumetrisch DG65

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	12 m
Montagehöhe	2.1 m ~ 2.7 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Empfang	12 m x 12 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,2 m/s ~ 3 m/s
RF Immunität	10 V / m
Detektionstechnik	Volumetrisch

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	11V ~ 16V
Alarmverbrauch	15mA
Standby Verbrauch	6mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen

LINSE

Linsen Typ	Fresnel de segunda generación
------------	--------------------------------------

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	I

SENSOR

Sensor Typ	Sensor mit 4 Elementen
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI)	Ja
RF Interferenz	No alarm 10 V / m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Material	ABS Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Sí
--------------	-----------

