



## Verkabelt volumetrisch FX-360



### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Verkabelt</b>
Winkelerkennung	<b>360°</b>
Montagehöhe	<b>2.4 m ~ 3.6 m</b>
Erkennungsmethode	<b>Infrarot</b>
Empfang	<b>8(Ø) m ~ 12(Ø) m</b>
Erkennungsgeschwindigkeit	<b>0,31m ~ 1,52m / sec</b>
Erkennungszonen	<b>62</b>
Alarmzeit	<b>2.0 s ± 0.5 s</b>
Detektionstechnik	<b>Volumetrisch</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Decke</b>
Abmessungen	<b>37 x 120 (Ø) mm</b>
Material	<b>Kunststoff</b>

### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	<b>Si</b>
Tamper	<b>Si</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>9.5V ~ 18V</b>
Alarmverbrauch	<b>18mA</b>
Standby Verbrauch	<b>17mA</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>

### SENSOR

RF Interferenz	<b>No alarm 20 V / m</b>
----------------	--------------------------

