



HIKVISION
intrusion

Verkabelt volumetrische doppeltechnologie

KX15DT

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	1.8 m ~ 2.4 m
Winkelerkennung	85°
Erkennungsweite	15 m
Erkennungsmethode	Infrarot und Mikrowelle
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 3 m/s
Erkennungszonen	74
Blue Wave Technologie (Verbesserung des Infrarotrauschens)	Sí
IFT Technologie	Sí
Detektionstechnik	Volumetrische Doppeltechnologie

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V
Alarmverbrauch	30mA
Tamper Ausgang	12V , 50mA
Standby Verbrauch	24mA
Relais Ausgangstyp	DC
Relais Spannungsausgang	60V
Relais Stromausgang	50mA

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Verwendung	Innen

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Decke
Abmessungen	117 x 69 x 50 mm
Nettogewicht	125 g
Gehäusedicke im Linsenbereich	0.4 mm
Dicke des Gehäuses	3 mm

SENSOR

Sensor Typ	Doppelter pyroelektrischer und Mikrowellen-Doppler
Hohe empfindlichkeit	Sí
Automatische Empfindlichkeit	Sí
Pyroelektrischer Sensor mit zwei Elementen	Sí

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Mikrowelle, PIR, Alarm
Kontaktwiderstand	Weniger als 10 Ohm
EOL Widerstände (Leitungsende)	Sí

LINSE

Linsen Typ	De 3 dimensiones
------------	-------------------------

