HIKVISION intrusion

Verkabelt volumetrische dreifach technologie

XDH10TT-AM

ERKENNUNG

Detektortyp	**Verkabelt**
Erkennungsweite	**10 m**
Winkelerkennung	**90°**
Montagehöhe	**2.4 m**
Erkennungsmethode	**Infrarot und Mikrowelle**
Erkennungsgeschwindigkeit	**0.25 m/s - 3 m/s**
Erkennungszonen	**78 (24 mit Vorhanglinse)**
Haustiere Immunität	**Bis zu 10 kg**
Antimasking	**Sí**
Einstellbare Antimaskierung	**Sí**
Detektionstechnik	**Volumetrische dreifach Technologie**

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	**Sí**
Tamper	**Sí**
EOL Widerstände (Leitungsende)	**Sí**
Summer testen	**Sí**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 40 °C**
Schutzart	**IP55**
Verwendung	**Innen / Außen**

ZERTIFIZIERUNG

Grad	**2**
Normativ	**EN50131**
Umweltklasse	**IV**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**9V ~ 16V**
Alarmverbrauch	**30mA**
Standby Verbrauch	**23mA**

SENSOR

Sensor Typ	**PIR und Mikrowelle**
Doppelter PIR Sensor	**Sí**
Mikrowelle	**9.87 GHz / 9.90 GHz / 9.91 GHz**
Digitale Temperaturkompensation	**Sí**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Wand**
Abmessungen	**118 x 77 x 84 mm**
Nettogewicht	**300 g**