

# technical datasheet



**HIKVISION**  
HiWatch Series

**4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)  
minidome Kamera mit 1  
megapixel und fixes objektiv**

**HWT-T110-P**

## VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>1 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
ATW	<b>Ja</b>

## NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>20 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Smart IR	<b>Ja</b>
EXIR	<b>Ja</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)</b>
Art der Kamera	<b>Minidome</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>76.1 x 85.4 (Ø) mm</b>
Material	<b>Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>130 g</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>

## BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>1280 x 720</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.01Lux</b>

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>37 m</b>
Beobachten	<b>15 m</b>
Erkennen	<b>8 m</b>
Identifizieren	<b>4 m</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>4W</b>

## LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Blickwinkel	<b>92°</b>

## ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

