



HIKVISION
accessories

Zugangskontrolle innen mit tastatur / kartenleser mifare 13.56mhz

DS-KIT801M

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	1
Exit Taste	1
Ausgabe blockieren	1
Glocke	1

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Tastatur	Sí
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHZ
Anzahl der Karten	3000

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	Sí
Watchdog design	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	170mA

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Hika-P
Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	126.5 x 94.5 x 24 mm
-------------	-----------------------------

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
----------------	----------------

