

## P ▲ R ▲ D O X

### Einbruchmeldezentrale drahtlos Zonen

MG6250



#### EXTRAS

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Software Update        | <b>Si</b> |
| Sprachbericht          | <b>Si</b> |
| SMS Benachrichtigung   | <b>Si</b> |
| Anruf Benachrichtigung | <b>Si</b> |
| Alarm Uhr              | <b>si</b> |
| StayD                  | <b>Si</b> |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>                     |
| Spannung              | <b>7.5V</b>                   |
| Amperezahl            | <b>1000mA</b>                 |
| Stützbatterie         | <b>4.8V NiMH (recargable)</b> |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Abmessungen  | <b>246 x 140 x 39 mm</b> |
| Nettogewicht | <b>670 g</b>             |

#### KOMMUNIKATION

|      |                          |
|------|--------------------------|
| GPRS | <b>Ja, mit PCS-Modul</b> |
| GSM  | <b>Ja, mit PCS-Modul</b> |

#### ZERTIFIZIERUNG

|          |                |
|----------|----------------|
| Grad     | <b>2</b>       |
| Normativ | <b>EN50131</b> |

#### ZONEN

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Maximale Anzahl der Zonen | <b>64</b> |
|---------------------------|-----------|

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Partitionen               | <b>2</b>   |
| Registrierungs Ereignisse | <b>256</b> |
| Maximale Benutzer         | <b>16</b>  |

#### UMGEBUNG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>0 °C ~ 40 °C</b> |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>          |

#### ÜBER FUNK

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Frequenz            | <b>433MHz / 868MHz</b>             |
| Übertragungsbereich | <b>75m (433MHz) / 50m (868MHz)</b> |

#### PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Maximum von PGMs | <b>8</b>  |
| Sirene           | <b>Si</b> |

#### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Typ der Zentrale | <b>Drahtlos</b> |
|------------------|-----------------|

