



HIKVISION
accessories

Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

DS-KD8003-IME1/Surface/EU

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	95%

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Serie	PVPH
Anzahl der Häuser	1

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	98 x 99.8 x 43.9 mm

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
IP Verbindung	10M/100Mbps

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	180°
Diagonaler Blickwinkel	96°
Videokomprimierung	H.264

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Exit Taste	2
Relais NO/NC	2

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
-------------------	------------------------

