# technical datasheet





## Drahtlos vorhang volumetrisch BXS-R

#### **ERKENNUNG**

Drahtlos	Detektortyp
0.8 m ~ 1.2 m	Montagehöhe
40° a cada lado	Winkelerkennung
12 m a cada lado	Erkennungsweite
Infrarot	Erkennungsmethode
0,3 m/s ~ 2 m/s	Erkennungsgeschwindigkeit
4 (2 a cada lado)	Erkennungszonen
Sí	Haustiere Immunität
Vorhang volumetrisch	Detektionstechnik

#### STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	CR123A / 3V ~ 9V
Spannungsalarmausgang (rechts)	10V
Stromstärke des Alarmausgangs (rechts)	100mA
Spannungsalarmausgang (links)	10V
Stromstärke des Alarmausgangs (links)	100mA
Verbrauch an	8mA

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP55
Maximale Feuchtigkeit	95%

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
-------------	----------

#### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Rojo
Tamper	Ja
Startzeit	60 s
SENSOR	
Sensor Typ	PIR
Doppelter PIR Sensor	Sí
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Vorhangsensor	Sí

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	199.7 x 92.8 x 98.7 mm
Nettogewicht	550 g

