



VANDERBILT

Einbruchmeldezentrale verkabelt 8 Zonen

SPC5320.320.G2

CONTROL DE ACCESO

Berichte über Vorfälle	10000
Maximale Anzahl Türen (Eingang - Eingang / Ausgang)	16 / 8
Maximale Anzahl Türgruppen	16
Antipassback	Ja
Aufbewahrung	Ja
Begleiter	Ja
Systemscharfschaltfunktionen	Ja
Soft / hard	Ja
Zugangskontrollsystem	Optional mit dem Modul SPCA210.100

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	230V
Batteriemodell	12V 7Ah (no incluida)
Stromverbrauch	Max. 160mA a 12V DC
Ruhestrom	Max. 140mA a 12V DC
Ausgangsspannung des Netzteils	13V ~ 14V DC nominal (mit Wechselstrom und voll aufgeladenem Akku)
Hilfsstromausgang	Max. 750mA a 12V DC

CONECTIVIDAD

Erweiterungsbuss	Typ RS485
Maximale Anzahl von Elementen	46 (16 Tastaturen / 16 E/S- Module und 16 Türmodule)
Webserver	HTTPS eingebettet mit 256-Bit-TLS- Verschlüsselung
Steckbare Sender	2 GSM / GPRS / 3G y /o RTB mit Modul SPCN110.000
Kommunikationsprotokolle	FlexC y EDP (IP y GPRS / 3G) y Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)
Firmware Aktualisierung	Lokal und Remote für Motherboard, Tastaturen, Expander und Sprache

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	264 x 357 x 81 mm
-------------	-------------------

ZONEN

Kabelgebundene Bereiche an Bord	8
Maximale Anzahl verdrahteter Zonen	128
Anzahl der Ausgänge auf der Hauptplatine	6 (2 sirena / 1 relé / 3 colector abierto)
Maximale Anzahl der Ausgänge	128
RFL- Einstellungen	4K7 / 4K7 Standardmäßig. Andere wählbare Konfigurationen Typ NC, NA und 1, 2 oder 3 Widerstände
Motherboard- Verbindungen nach außen	2 x X-Bus-Datenmodul / 2 x RS232- Anschluss / 1 x USB / 1 x pent drive Programmierungsanschluss / 1 x RJ45

ÜBER FUNK

Funkmelder	120
Maximale Anzahl von Fernbedienungen	50
Maximal empfohlene Anzahl von Detektoren pro Empfänger	20
Über Funk	Optional mit Vanderbilt-Modulen über Funk

EXTRAS

Kalender	Sí, Max. 32 cada uno con hasta 53 semanas
Makros	256 Quellen (Zonen, Zeitpläne usw.) / 128 Aktionen (Exits, Partitionen usw.)
Fernwartung nach Norm 50131	Ja (jährlich / vierteljährlich)
Bank Funktionen	Seismische Tests, spezielle Trennwände für Kassierer und Kameras usw.

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	16
Maximale Benutzer	500
Berichte über Vorfälle	10000 mit Datum und Uhrzeit

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
------	---

technical datasheet

Material	Acero
Nettogewicht	4500 g

KOMMUNIKATION

IP	Sí, integrado en placa base
GPRS	Sí, con módulo SPCN320

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ der Zentrale	Verkabelt
------------------	------------------

SABOTAGE

Tamper Box	Sí
------------	-----------

Normativ	EN50136
----------	----------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
--------------------	---------------------

ZUBEHÖR ENTHALTEN

Box	Ja, Box G2
-----	-------------------

