

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Ip minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HWI-D121H-M

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Ja
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5W
Amperezahl	400mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	111 x 82.4 (Ø) mm

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Management	iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.0
Blickwinkel	114.8°
Filtro IR	Sí

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	42 m
Beobachten	17 m
Erkennen	8 m
Identifizieren	4 m

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Wellenlänge	850 nm

ACHSE

Bewegung	2-Axis
----------	---------------

technical datasheet

Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	460 g
Gewicht mit Verpackung	660 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja

