

UTEPO

Injector poe

UTP7201GE-PSE60



MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	160 x 64 x 60 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	200 g
Gewicht mit Verpackung	440 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Ja
Hi-PoE	Si
IEEE802,3at	Ja
PoE+	Ja

POE

Steckerbelegung	Pair1:1/2(+),3/6(-) Pair2:4/5(-),7/8(+)
Ausgangsleistung	DC54V / 60W
Eingangsport	RJ45
PoE-Ausgang	RJ45

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Injektor PoE
-----	--------------

SCHUTZ GEGEN BLITZ

ESD Kontakt zur Elektronikplatine	8KV
Protección contra sobretensiones	IEC61000-4-2
Protección sobretensiones línea a tierra	PoE : 1KV / Ethernet : 2KV
Protección sobretensiones línea a línea	PoE: 2KV / Ethernet 6KV

ETHERNET PORTS

Übertragungsbereichweite	Hasta 100 m
10 / 100 / 1000 Base-T	1
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%

