

**HIKVISION**  
accessories



## Tastatursteuerung motorisiert rs485

**DS-1200KI**

### EIGENSCHAFTEN (KEYBORDS)

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Bildschirm          | <b>Si</b>                            |
| Bildschirmtyp       | <b>LCD</b>                           |
| Bildschirmgröße     | <b>128 x 64</b>                      |
| Kommunikationsmodus | <b>RJ-45 / RS232 / RS485 / RS422</b> |
| Joystick            | <b>4-axis</b>                        |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>    |
| Spannung              | <b>12V</b>   |
| Verbrauch (w)         | <b>4.5W</b>  |
| Amperezahl            | <b>380mA</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Anzahl der Ports RJ45 | <b>1</b>             |
| Geschwindigkeit RJ45  | <b>10 / 100 Mbps</b> |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|         |           |
|---------|-----------|
| USB 2.0 | <b>1</b>  |
| RS232   | <b>1</b>  |
| RS485   | <b>1</b>  |
| RS422   | <b>Si</b> |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Abmessungen  | <b>435 x 193 x 110 mm</b> |
| Nettogewicht | <b>1000 g</b>             |

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|     |  |
|-----|--|
| Typ | <b>Tastatursteuerung motorisiert RS485</b> |
|-----|--|