



Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDBW2431F-AS-S2

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	2688 x 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 x 1440 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream	704 x 576
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgroße	1/3"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.008 Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5.4W
Amperezahl	450mA
PoE Stromversorgung	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	8
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja
Starlight	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang

technical datasheet

PoE Typ **PoE 802.3af**

LINSE

Linsen Typ **Fixes**
Brennweite **2.8 mm**
Maximale Membranöffnung **F/1.6**
Blickwinkel **102°**
Minimale Fokussentfernung **900mm**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren **56 m**
Beobachten **22 m**
Erkennen **11 m**
Identifizieren **5 m**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **55 x 108.9 (Ø) mm**
Material **Metall**
Nettogewicht **380 g**
Gewicht mit Verpackung **520 g**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher **128 MB**
ROM Speicher **128 MB**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMERAS)

Alarm **1 Eingang / 1 Ausgang**

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.726 / AAC**

Audioausgabe **1**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie **LITE**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Minidome**

SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **PC für Sofortaufnahme / NAS / FTP
/ SFTP / Micro SD / Rekorder**

Speicheranomalie **Ja**

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

