

# technical datasheet



## Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

**IPC-HDBW2431F-AS-S2**

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>20fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)</b>
Sub stream	<b>704 × 576</b>
Wasserzeichen	<b>Ja</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>
<b>BILD</b>	
Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2688 x 1520</b>
Sensorgröße	<b>1/3"</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.008 Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 56dB</b>
<b>NACHTSICHT</b>	
Nachtsicht	<b>30 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
Anzahl der LEDs	<b>8</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Smart IR	<b>Ja</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>20 Benutzer</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Management	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Netzwerk trennung	<b>Ja</b>
Konflikt von IP Adressen	<b>Ja</b>
<b>STROM UND VERBRAUCH</b>	
Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>5.4W</b>
Amperezahl	<b>450mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
Linienüberschreitung	<b>Ja</b>

Intrusion	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja</b>
Audioerkennung	<b>Ja</b>
Video Tamper	<b>Sí</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.6</b>
Blickwinkel	<b>102°</b>
Minimale Fokusentfernung	<b>900mm</b>

### ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>56 m</b>
Beobachten	<b>22 m</b>

# technical datasheet

Starlight **Ja**

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-40 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP67**

Antivandalismus **IK10**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **55 x 108.9 (Ø) mm**

Material **Metall**

Nettogewicht **380 g**

Gewicht mit Verpackung **520 g**

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon **Ja**

Audio Eingang **1 Eingang**

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.726 / AAC**

Audioausgabe **1**

## SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher **128 MB**

ROM Speicher **128 MB**

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm **1 Eingang / 1 Ausgang**

Erkennen **11 m**

Identifizieren **5 m**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **LITE**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Minidome**

## SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **PC für Sofortaufnahme / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Rekorder**

Speicheranomalie **Ja**

## ACHSE

Bewegung **3-Axis**

