



2 draht-monitor 7"

VTH5222CH-S1

BILDSCHIRM

Typ	LCD
Größe	7"
Auflösung	800 x 480
Touch	Si

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Si
Audiokomprimierung	G.711

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	200.5 x 136.5 x 22 mm
Nettogewicht	800 g

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
Speichersteckplatz	SD hasta 32Gb
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Micro Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	6
RS485	1
Alarmausgang	1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Stromversorgung über den VTNS1006A-2
Verbrauch (w)	7W

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	2 Draht
-------------	---------

