



HIKVISION
HiWatch Series

**4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)
minidome Kamera mit 2
megapixels und fixes objektiv**

HWT-T229-M

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|---|
| Videoauflösung | 2 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 2D-NR | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | DWDR |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | 1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch |
| Spiegel | On / Off |

LINSE

| | |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.0 |
| Blickwinkel | 102° |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 4W |
| Amperezahl | 340mA |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen | 100.9 x 127.9 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 480 g |
| Gewicht mit Verpackung | 655 g |

NACHTSICHT

| | |
|-----------------|------------------|
| Nachtsicht | 40 m |
| Nachtsichtmodus | Weißlicht |
| Full Color | Ja |

BILD

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 1920 x 1080 |
| Sensorgroße | 1/3' |
| Elektronische verschlusszeit | 1/25s ~ 1/50,000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.001Lux |

ENTFERNUNG DORI

| | |
|----------------|-------------|
| Detektieren | 47 m |
| Beobachten | 18 m |
| Erkennen | 9 m |
| Identifizieren | 5 m |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP66 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

| | |
|----------------|--|
| Serie | ColorVu |
| Technologie | 4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog) |
| Art der Kamera | Minidome |

ACHSE

| | |
|----------|---------------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|---------------|

