



**HIKVISION**  
accessories

Modulare außenstation für ip-  
video-türsprechanlage mit 6  
tasten

**DS-KD-KK/S**

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 55 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP65</b>           |
| Verwendung            | <b>Aussen</b>         |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Installation | <b>Oberfläche / Unterputz</b> |
| Abmessungen  | <b>98.2 x 100.2 x 33.7 mm</b> |
| Material     | <b>Rostfreier Stahl</b>       |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>Stromversorgung über den<br/>DS-KD8003-IME1</b> |
| Verbrauch (w)         | <b>2W</b>                                          |

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Serie                    | <b>PVPH</b>                                                                 |
| Typ                      | <b>Modulare Außenstation für IP-Video-<br/>Türsprechanlage mit 6 Tasten</b> |
| <b>SYSTEM (REKORDER)</b> |                                                                             |
| Prozessor                | <b>Embedded MCU Processor</b>                                               |
| <b>ÖFFNUNG</b>           |                                                                             |
| Elemente aufrufen        | <b>6 Botones sencillos</b>                                                  |