



**4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)  
bullet Kamera mit 5 megapixel  
und optischer zoom objektiv**

**DS-2CE19H8T-AIT3ZF**

**VIDEO (KAMARAS)**

Videoauflösung	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>20fps</b>
Video Ausgang	<b>1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
OSD Menü	<b>Ja</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

**ENTFERNUNG DORI**

Detektieren (Offene Linse)	<b>73 m</b>
Detektieren (Geschlossene Linse)	<b>317 m</b>
Beobachten (Offene Linse)	<b>29 m</b>
Beobachten (Geschlossene Linse)	<b>125 m</b>
Erkennen (Offene Linse)	<b>14 m</b>
Erkennen (Geschlossene Linse)	<b>62 m</b>
Identifizieren (Offene Linse)	<b>7 m</b>
Identifizieren (Geschlossene Linse)	<b>31 m</b>

**UMGEBUNG**

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

**STROM UND VERBRAUCH**

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>9.6V ~ 14.4V</b>
Verbrauch (w)	<b>10.5W</b>

**ACHSE**

**BILD**

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2560 x 1440</b>
Sensorgröße	<b>1/3'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.003Lux</b>

**NACHTSICHT**

Nachtsicht	<b>80 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Ja</b>
EXIR	<b>Ja</b>

**LINSE**

Linsen Typ	<b>Optischer Zoom (gesteuert)</b>
Brennweite	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Blickwinkel	<b>92.3° to 29.3</b>
Autofokus	<b>Ja</b>

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Serie	<b>PRO</b>
Technologie	<b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)</b>
Art der Kamera	<b>Bullet</b>

**MATERIAL UND ABMESSUNGEN**

Abmessungen	<b>84.5 x 255.1 x 92 mm</b>
Material	<b>Metall</b>
Nettogewicht	<b>930 g</b>

# technical datasheet

Bewegung

**3-Axis**

