

# technical datasheet



## Drahtlos volumetrisch HX-40RAM

### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Drahtlos</b>
Montagehöhe	<b>2,5 m ~ 3 m</b>
Winkelerkennung	<b>85°</b>
Erkennungsweite	<b>12 m</b>
Erkennungsmethode	<b>Infrarot</b>
Erkennungsgeschwindigkeit	<b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b>
Erkennungszonen	<b>94</b>
Haustiere Immunität	<b>Sí</b>
Antimasking	<b>Ja</b>
Alarmzeit	<b>2,0 ± 1 s</b>
Detektionstechnik	<b>Volumetrisch</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Eingebaute Batterie	<b>Nein</b>
Batteriemodell	<b>3 x CR123A / 3 x 1/2AA / 3 x CR2</b>
Verbrauch an	<b>4mA</b>

### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	<b>Ja</b>
Tamper	<b>Ja</b>
HF Signalleistung	<b>10 dBm</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP55</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>205 x 99 x 266 mm</b>
Nettogewicht	<b>410 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>930 g</b>

### SENSOR

Sensor Typ	<b>PIR</b>
Doppelter PIR Sensor	<b>Sí</b>
Empfindlichkeitseinstellung	<b>Sí</b>

