technical datasheet





Ip Rekorder für 16 Kanäle und 8 mpx Auflösung mit 16 ports PoE

HWN-5216MH-16P

NETZWERKEIGENSCHAFTEN		STROM UND VERBRAUCH	
PoE Ports	16	Stromversorgungsmodus	AC
Anzahl der Ports RJ45	1	Spannung	100V ~ 240V
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Verbrauch (w)	15W
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Amperezahl	1000mA
ONVIF	Ja	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
РоЕ Тур	802.3at / af	Installation	Desk / Rack
PoE Verbrauch	200W	-	385 x 315 x 52 mm
Software	IVMS	Material	Metall
Арр	Hik-Connect	Nettogewicht	3000 g
AUFNAHME		VIDEO AUSGANG	
Maximale	8 Mpx	Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Aufnahmeauflösung Eingangs Bandbreite	160Mbps	Anzahl der VGA Ausgänge	
Videokomprimierung	<u> </u>	Auflösung HDMI	4K
Kanäle, die die		VGA-Auflösung	1080P
maximale Aufnahmeauflösung	4K solo en 2 canales	UMGEBUNG	
unterstützen	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx	Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Auflösung	/ 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	Verwendung	Innen
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Ja	Maximale Feuchtigkeit	90%
Ausgabe Bandbreite	160Mbps	SPEICHER	
	·	Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
EINGÄNGE/AUSGÄNG	E	Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
Alarmeingang	4	Typ HDD	3,5 SATA"
USB 2.0	1	VIDEO	
USB 3.0	1	IP Kanäle	16
Alarmausgang	1	ir Natiale	10
ALLGEMEINE INFORM	MATIONEN		
Serie	HiWatch		
Technologie	IP		
Kompatibilität	Hikvision Kameras der HA Serie		
AUDIO			
Audio Eingänge	1		
Audio Ausgänge	1		

technical datasheet

Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja
INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM	
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Bewegungserkennung	Ja, 2.0

