



Ip fisheye Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

IPC-EB5541-AS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Wasserzeichen	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja, verschlüsseltes Video

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6W
Amperezahl	500mA

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erkennung von Linien-/Bereichsüberschreitungen
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2592 x 1944
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.0006Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	62 x 110 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	390 g
Gewicht mit Verpackung	500 g

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	28 m
Beobachten	11 m
Erkennen	6 m

technical datasheet

PoE Stromversorgung	Ja
---------------------	----

PoE Typ	PoE 802.3af
---------	-------------

LINSE

Linsen Typ	Fixes
------------	-------

Brennweite	1.4 mm
------------	--------

Maximale Membranöffnung	F/2.0
-------------------------	-------

Blickwinkel	180°
-------------	------

Minimale Fokussentfernung	200mm
---------------------------	-------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	----

Audio Eingang	1 Eingang
---------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / PCM
--------------------	-----------------------

Audioausgabe	1
--------------	---

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	--------------

Speichersystem	PC für Sofortaufnahme / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Rekorder
----------------	---

Speicheranomalie	Ja
------------------	----

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	512 MB
--------------	--------

ROM Speicher	128 MB
--------------	--------

Identifizieren	3 m
----------------	-----

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Mind
-------	----------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	Fisheye
----------------	---------

NACHTSICHT

Nachtsicht	No dispone
------------	------------

Nachtsichtmodus	IR
-----------------	----

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	-----------------------

