HIKVISION

# 5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 2 mpx maximal Auflösung

## IDS-7204HQHI-M1/S

### AUFNAHME

| | |
|---|---|
| Maximale Aufnahmeauflösung | **2 Mpx** |
| Videokomprimierung | **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264** |
| Auflösung HDCVI-Aufnahme | **2 Megapixel (1080p)** |
| Auflösung HDTVI-Aufnahme | **2 Megapixel (1080p)** |
| Auflösung AHD Aufnahme | **2 Megapixel (1080p)** |
| Bilder pro Sekunde Hauptstream | **4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps)** |
| Bilder pro Sekunde Extra Stream | **WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)** |
| Video Bitrate | **32 Kbps ~ 6 Mbps** |
| Audiokomprimierung | **G.711U** |
| Audio Bits Geschwindigkeit | **64Kbps pro Kanal** |

### VIDEO

| | |
|---|---|
| BNC Kanäle | **4** |
| Akzeptierte Ip Kameras | **4 BNC-Kameras + 1 IP-Kamera** |
| Videoformate | **HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP** |
| Zugelassene Auflösung HDCVI | **4Mpx / 2mpx / 1Mpx** |
| Zugelassene Auflösung HDTVI | **4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx** |
| Zugelassene Auflösung AHD | **4Mpx / 2Mpx / 1Mpx** |
| Kameras CVBS | **Ja** |
| Auflösung IP Kameras | **6 Megapíxeles** |

### INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

| | |
|---|---|
| Linienüberschreitung | **Ja** |
| Intrusion | **Ja** |
| Gesichtserkennug | **Ja** |
| VCA | **Sí** |
| Bewegungserkennung | **Ja** |

### VIDEO AUSGANG

| | |
|---|---|
| Anzahl der HDMI Ausgänge | **1** |
| Anzahl der VGA Ausgänge | **1** |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Anzahl der Ports RJ45 | **1** |
| Geschwindigkeit RJ45 | **10 / 100 Mbps** |
| Maximale Benutzeranzahl | **32** |
| Mobile Geräte | **Android / IOS (Apple)** |
| ONVIF | **Ja** |
| Software | **IVMS** |
| App | **Hik-Connect** |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Installation | **Desk / Rack** |
| Abmessungen | **315 x 242 x 45 mm** |
| Material | **Metall** |
| Nettogewicht | **1160 g** |
| Gewicht mit Verpackung | **1680 g** |

### STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **DC** |
| Spannung | **12V** |
| Verbrauch (w) | **18W** |
| Amperezahl | **1500mA** |

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Verwendung | **Innen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **90%** |

### SPEICHER

| | |
|---|---|
| Anzahl der zugelassenen Festplatten | **1** |
| Maximale Festplattengröße (Einheit) | **10 TB** |
| Typ HDD | **3,5 SATA"** |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

| | |
|---|---|
| USB 2.0 | **2** |
| RS485 | **1** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Auflösung HDMI | **1080P** |
| VGA-Auflösung | **1080P** |

## AUDIO

| | |
|---|---|
| Audio Eingänge | **1** |
| Audio Ausgänge | **1** |
| Audio bidirektional (Full-duplex) | **Ja** |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Serie | **PRO** |
| Technologie | **5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)** |

## PERIMETER SICHERUNG

| | |
|---|---|
| Anzahl der Kanäle mit Analyse | **2 Kanäle** |
| Art der Identifizierung | **Menschliche Sekundärerkennung / Fahrzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien** |