



Ip ptz Kamera mit 2 megapixel und optischer zoom objektiv

SD3A205-GNP-PV

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
Nebelschutz System	Ja
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	42 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	210 m
Beobachten (Offene Linse)	16 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	83 m
Erkennen (Offene Linse)	8 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	41 m
Identifizieren (Offene Linse)	4 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	21 m

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	2000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD PLUS	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	5x
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.8 ~ F/3.3
Blickwinkel	101.6° ~ 33.5°
Minimale Fokustfernung	1200mm
Autofokus	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR

Inklusive Netzteil **Ja**

BILD

Sensor **Starvis Cmos ®**

Sensorauflösung **1920 x 1080**

Sensorgröße **1/2.8"**

Elektronische verschlusszeit **1/3 ~ 1/100000s**

Minimale Beleuchtung **0.0002Lux**

Verhältnis S / N **Mehr als 55 dB**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon **Ja**

Audio Eingang **1 Eingang**

Eingebauter Lautsprecher **Ja**

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / AAC / MPEG2-Layer2**

Audioausgabe **1**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-30 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP66**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **271.7 x 124 x 142.5 mm**

Nettogewicht **1100 g**

Gewicht mit Verpackung **1510 g**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher **512 MB**

ROM Speicher **256 MB**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Audio **1 Eingang / 1 Ausgang**

Anzahl der LEDs **4**

IR ON/Off **Automatisch / Manuell**

Starlight **Ja**

Weiß Licht **1**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich **Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°**

Manuelle Geschwindigkeitseinstellung **Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 56°/s**

Geschwindigkeit zwischen den Presets **Horizontal 81° / s / Vertikal 43° / s**

Speicherung **300**

Flip **180°**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **TiOC**

Technologie **IP**

Art der Kamera **PTZ**

SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **NAS / FTP / Micro SD**

Speicheranomalie **Ja**

TIOC

Sirene **Ja**

Licht **Weiß**

ACHSE

Bewegung **2-Axis**

