



2 drähte / ip-monitor 7"

VTH5422HW

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Für 2-Draht: über den VTNS2003B
PoE Stromversorgung	Ja
Standby Verbrauch	2W
Verbrauch an	6W

BILDSCHIRM

Typ	TFT
Größe	7"
Auflösung	1024 x 600
Touch	Si

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarめingang	6
RS485	1
Alarmausgang	1

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP
ONVIF	Ja

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	1
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Si
Audiokomprimierung	G.711a / G.711Mu / G.711u / PCM

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	189 x 130 x 26.9 mm
Nettogewicht	390 g
Gewicht mit Verpackung	740 g

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	2 Drähte / IP
-------------	---------------

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Speichersteckplatz	SD bis zu 64 GB
--------------------	-----------------

