technical datasheet



HIKVISION° accesories

Leser innen / außen mit karte mifare 13.56mhz

DS-K1102AM

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	No
LED Anzeige	Sí
Tonwarnung	Sí
Tamper	Sí
Watchdog design	Sí
DIP Switch	Ja
STROM LIND VERBRALICH	

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	2W
Amperezahl	500mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

nstallation V	
Abmessungen	121 x 86.5 x 14 mm
Nettogewicht	140 g

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	HikA-P
Typ der Kontrolle	Leser

UMGEBUNG

etriebstemperatur -20 °C ~ 65	
Schutzart	IP64
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Karte	
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz	
Maximaler Leseabstand	weniger als 50 mm	

KOMMUNIKATION

Modus	Wiegand /	RS485
-------	-----------	--------------

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor 32 bits

