technical datasheet





5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 4 mpx maximal Auflösung

HWD-6104MH-G3A

| AUFNAHME | | NETZWERKEIGENSCHAFTEN | |
|------------------------------------|--|--|---|
| Maximale Aufnahmeauflösung | 4 Mpx | Anzahl der Ports RJ45 | 1 |
| Videokomprimierung | H.265 / H.264 | Geschwindigkei RJ45 | ^t 10 / 100 Mbps |
| Auflösung HDCVI- Aufnahme | 4 Megapixeles | Maximale Benutzeranzahl | 32 |
| Auflösung HDTVI- Aufnahme | 4 Megapíxeles | Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Auflösung AHD Aufnahme | 4 Megapíxeles | ONVIF | Ja |
| Bilder pro Sekunde Hauptstream | 4Mpx (8fps) / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF | Fernansicht | Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software |
| | (15fps) | Software | IVMS |
| Bilder pro Sekunde Extra Stream | WD1 / 4CIF / 2CIF (12fps) / CIF / QVGA / QCIF (25fps) | Арр | Hik-Connect |
| Video Bitrate | 32 Kbps ~ 6 Mbps | STROM UND VERBRAUCH | |
| Audiokomprimierung | G.711U | Stromversorgungsmodus DC | |
| Audio Bits | 64Kbps pro Kanal | Spannung | 12V |
| Geschwindigkeit | | Verbrauch (w) | 8W |
| VIDEO | | Amperezahl | 670mA |
| BNC Kanäle | 4 | LIMOEDLING | |
| IP Kanäle | 6, Ersetzen der BNC-Kanäle | UMGEBUNG Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C | |
| Akzeptierte Ip Kamera | 4 BNC-Kameras + 2 IP- Kameras | | |
| Videoformate | HDCVI / TVI / AHD / CVBS / | Verwendung Maximale Feuch | Innen ntigkeit 90% |
| Zugelassene Auflösun HDCVI | | EINGÄNGE/AUSGÄNGE | |
| Zugelassene Auflösun | 9 4Mpx/2Mpx/1Mpx | Alarmeingang 4 | |
| Zugoloscopo Auflösupa | | USB 2.0 2 | |
| AHD 4Mpx/2Mpx/1Mpx | | Alarmausgang | 1 |
| Kameras CVBS Ja | | SPEICHER | |
| Auflösung IP Kameras | 6 Megapíxeles | | lassenen Festplatten 1 |
| VIDEO AUSGANG | | | lattengröße (Einheit) 10 TE |
| Anzahl der HDMI Ausgänge 1 | | Typ HDD | 3,5 SATA' |
| Anzahl der VGA Ausgänge 1 | | טטווקאי | 3,3 SATA |
| Auflösung HDMI 1080P | | REPRODUKTION | N UND SICHERHEITSKOPIE |
| VGA-Auflösung 1080P | | Intelligente Such | |
| MATERIAL UND ABME | FSSUNGEN | Synchronisierte | Wiedergabe 4 |
| Abmessungen | 260 x 222 x 45 mm | | |
| Material Metall | | | |

technical datasheet

| Nettogewicht | 800 g |
|-----------------------------------|---------|
| AUDIO | |
| Audio Eingänge | 1 |
| Audio Ausgänge | 1 |
| Audio bidirektional (Full-duplex) | Ja |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
| Serie | HiWatch |

Technologie 5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und

