



Verkabelt vorhang volumetrisch BXS-ST

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	12 m a cada lado
Winkelerkennung	180°
Montagehöhe	0.8 m ~ 1.2 m
PIR Empfang	2.5 m ~ 12 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Erkennungszonen	4 (2 a cada lado)
Alarmzeit	2.0 ± 1 s
Detektionstechnik	Vorhang volumetrisch

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Post
Abmessungen	199.7 x 92.8 x 98.7 mm
Nettogewicht	430 g
Gewicht mit Verpackung	560 g

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9.5V ~ 18V
Amperezahl	30mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	1
LED Farben	Rojo
Tamper	Sí
Startzeit	60 s

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
PIR-Empfindlichkeit	Wählbar LO / MID / HI

