



Verkabelt volumetrisch VXS-DAM-X5

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	0.8 m ~ 1.2 m
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	12 m
PIR Empfang	2.5 m ~ 12 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Erkennungszonen	16
Haustiere Immunität	Sí
Antimasking	Ja
Alarmzeit	2.0 s ± 0.1 s
Detektionstechnik	Volumetrisch

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Post
Abmessungen	81.6 x 199.3 x 70.3 mm
Nettogewicht	390 g
Gewicht mit Verpackung	530 g

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrowelle
Empfindlichkeitseinstellung	Interruptores DIP
PIR-Empfindlichkeit	Wählbar LO / MID / HI

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 45 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Rojo / Amarillo
Tamper	Ja
Startzeit	60 s

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9.5V ~ 18V

