



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 16 Kanäle und bis zu 1 mpx maximal Auflösung

XVR4116HS-I

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	1 Mpx
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Auflösung HDCVI-Aufnahme	1 Megapixel (720P)
Auflösung HDTVI-Aufnahme	1 Megapixel (720p)
Auflösung AHD Aufnahme	1 Megapixel (720p)
Bilder pro Sekunde Hauptstream	Canal 1: 1080N / 720P (1 ~ 25) / otros: 1080N / 720P (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bilder pro Sekunde Extra Stream	CIF (1 ~ 7fps)
Video Bitrate	32Kbps ~ 4096Kbps pro Kanal
Aufnahmemodus	Manuell / Programmieren (Allgemein / Kontinuierlich) / MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung / Videoverlust / Manipulation) / Alarm / Stopp
Aufzeichnungsintervall	1 ~ 60 min (Standard: 60 min) / Voraufzeichnung: 1 ~ 30 s / Nachaufzeichnung: 10 ~ 300 s
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8 kHz, 16 Bit pro Kanal
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal

VIDEO

BNC Kanäle	16
IP Kanäle	18, Ersetzen der BNC-Kanäle
Akzeptierte Ip Kameras	16 BNC-Kameras + 2 IP-Kameras
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	1080P / 720P
Zugelassene Auflösung HDTVI	1080P / 720P
Zugelassene Auflösung AHD	1080P / 720P
Kameras CVBS	Ja
Auflösung IP Kameras	6 Megapíxeles

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	100 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	128
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Suchmodus	Datum / Uhrzeit / Alarm / Bewegungserkennung / genaue Suche
Wiedergabefunktionen	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Tipos de iconos de aviso	Kameratitel / Zeit / Videoverlust / Kamerasperre / Bewegungserkennung / Aufnahme
Synchronisierte Wiedergabe	1 / 4 / 9 / 16

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	2000mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
--------------------	----------------

technical datasheet

Installation	Desktop
Abmessungen	260 x 238 x 48 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1040 g
Gewicht mit Verpackung	1480 g
Rahmen	Compact 1U

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
Smart fan	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	2
RS485	1

Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	1
Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 4
Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)

ERKENNUNG VON VIDEO UND ALARM

Erkennungsfunktionen	Aufnahme / PTZ / Tour / Video Push / E-Mail / FTP / Schnappschuss / Buzzer und Bildschirmtipps.
	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 x 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis
Art der Videoerkennung	

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

SMD PLUS	Ja, 8 Kanäle (Mensch- /Fahrzeugklassifizierung) (nur analoge Kameras)
-------------	--

