

HIKVISION®



Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

IDS-2CD7A46G0/PIZHS (8-32MM)

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (140 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Ja
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off
E-PTZ	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	125 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	502 m
Beobachten (Offene Linse)	50 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	197 m
Erkennen (Offene Linse)	25 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	99 m
Identifizieren (Offene Linse)	12 m

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 20 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgröße	1/1.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.0001Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	16.8W
Amperezahl	1200mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE+ 802.3at

VIDEOANALYSE

Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Audioerkennung	Ja

Identifizieren (Geschlossene Linse) **50 m**

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	8 mm ~ 32 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.7 ~ F/1.73
Blickwinkel	42.5° ~ 15.1°
Autofokus	Ja
Filtro IR	Sí

NACHTSICHT

Nachtsicht	100 m
IR ON/Off	Ja
Smart IR	Ja
Wellenlänge	850 nm
DarkFighter	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Audiokomprimierung	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	DeepinView
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

FUNKTIONEN NUMMERNSCHILDLESER

Weisse listen	10.000 Datensätze
Schwarze Liste	10.000 Datensätze
Detección de vehículo sin matrícula	Ja

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

Video Tamper **Ja**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD / Rekorder
Speicheranomalie	Ja
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	347 x 144 (Ø) mm
Nettogewicht	1950 g
Gewicht mit Verpackung	3070 g

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	2 Eingänge / 2 Ausgänge
Vídeo	1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optional)

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

