



## P A R A D O X

Módulo expensor de 8 salidas programables

PGM82

### STROM UND VERBRAUCH

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Stromversorgungsmodus   | DC        |
| Spannung                | 11V ~ 16V |
| Amperezahl              | 315mA     |
| Relais Spannungsausgang | 24V       |
| Relais Stromausgang     | 4000mA    |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Abmessungen            | 165 x 102 x 25 mm |
| Nettogewicht           | 215 g             |
| Gewicht mit Verpackung | 250 g             |

### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -20 °C ~ 50 °C |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

### EXTRAS

|            |             |
|------------|-------------|
| Mobile App | INSITE GOLD |
|------------|-------------|

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Typ            | Erweiterungsmodul für 8 programmierbare Ausgänge |
| Kompatibilität | Spectra / Magellan / EVO                         |

### ZERTIFIZIERUNG

|          |           |
|----------|-----------|
| Normativ | EN50130-4 |
|----------|-----------|

### PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

|      |   |
|------|---|
| Bord | 8 |
|------|---|

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|             |    |
|-------------|----|
| LED Anzeige | Ja |
|-------------|----|

