



**dahua**  
TECHNOLOGY

Ip-Video-Türsprechanlage für  
oberfläche

VTO3211D-P2-S2

# technical datasheet

## KAMERA

Auflösung	<b>2 Mpx</b>
Sensor	<b>CMOS</b>
Sensorgröße	<b>1/2.8"</b>
Horizontaler Blickwinkel	<b>129°</b>
Diagonaler Blickwinkel	<b>147°</b>
Nachtsicht	<b>SI</b>
Tag / Nacht	<b>ICR</b>
Videokomprimierung	<b>H.264</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>
Standby Verbrauch	<b>kleiner als oder gleich 1W</b>
Verbrauch an	<b>menor o igual a 7W</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Antivandalismus	<b>IK08</b>
Verwendung	<b>Außen (Silikondichtmittel erforderlich)</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	<b>SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP</b>
IP Verbindung	<b>10M/100Mbps</b>
ONVIF	<b>Ja</b>

## ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	<b>2 Botones sencillos</b>
Proximity Leser	<b>Ja</b>

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	<b>SI</b>
--------	-----------

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	<b>1</b>
RS485	<b>1</b>
Türsensor	<b>1</b>
Exit Taste	<b>1</b>
Eintrag sperren	<b>1</b>
Alarmausgang	<b>1</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Oberfläche</b>
Abmessungen	<b>181 x 101 x 31 mm</b>
Nettogewicht	<b>470 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>660 g</b>

## AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	<b>1</b>
Tonausgang	<b>Eingebauter Lautsprecher</b>
Bidirektionales Audio	<b>SI</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711MU / G.711U / PCM</b>

## SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	<b>Embedded Processor</b>
Betriebssystem	<b>Embedded LINUX</b>

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	<b>IP</b>
-------------	-----------

