



ZKTECO

Zugangskontrolle innen / außen
mit gesichtserkennung /
handfläche / karte rfid 125khz

GL-PROFACE-X-P-1-W

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Gesichtserkennung / Handfläche / Karte
Typ der Karte	RFID 125KHz
Anzahl der Karten	50000
Algorithmus	ZKFace V12.0
Anzahl der Register	1000000
Anzahl der Gesichter	30000
Geschwindigkeit Gesichtserkennung	0.3 s
Anzahl der Handflächen	5000
Fälschungsschutz	Ja
Falsch positives Verhältnis (FAR) Handfläche	≤ 0.01%
Negatives falsches Verhältnis (FRR) Handfläche	≤ 1%

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP68
Antivandalismus	IK04
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	93%

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	Sí
LCD Bildschirm	Ja, 8 Touch"
Auflösung LCD Bildschirm	1280 x 800
Kamera	2 Mpx WDR Low Light

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	227 x 143 x 26.1 mm
Nettogewicht	990 g
Gewicht mit Verpackung	2000 g

KOMMUNIKATION

TCP/IP	Sí
Modus	Wiegand / RS485 / RS232

FUNKTIONEN

Duress	Sí
Urlaubsgruppen	Ja
Antipassback	Sí
Sommerzeitprogrammierung (DST)	Sí
Tamper	Ja
Maskenerkennungsalarm	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	1
Exit Taste	1
Ausgabe blockieren	1
Alarmausgang	1
Eingabegeräte	1 aux

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	2000mA

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Speicherung	512 MB RAM / 8192 MB Flash
Software	ZKBioSecurity
CPU	Dual-Core 900MHZ

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle
-------------------	-------------------------

