

technical datasheet



Milesight

Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

MS-C5375-FPC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis zu 28 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren (Offene Linse)	57 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	283 m
Beobachten (Offene Linse)	22 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	112 m
Erkennen (Offene Linse)	11 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	56 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2592 x 1944
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzaart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
Software Management	Milesight CMS
IP Adressenfilter	Ja

technical datasheet

Identifizieren (Geschlossene Linse)	28 m	Netzwerk trennung	Ja
STROM UND VERBRAUCH			
Stromversorgungsmodus	DC	Nachtsicht	50 m
Spannung	12V	Nachtsichtmodus	IR
Verbrauch (w)	9W	Smart IR	Ja
Amperezahl	750mA	Starlight	Ja
PoE Stromversorgung	Ja	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
PoE Typ	PoE 802.3af	Serie	AI Mini Camera Series
LINSE			
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)	Technologie	IP
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm	Art der Kamera	Minidome
Maximale Membranöffnung	F/1.4	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Blickwinkel	99° ~ 31°	Abmessungen	115 x 130 (Ø) mm
Autofokus	Ja	Nettogewicht	780 g
AUDIO (KAMARAS)			
Eingebautes Mikrofon	Ja	 Milesight	
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC		
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz		
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps		
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb		
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder		
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí		
ACHSE			
Bewegung	3-Axis		