# technical datasheet



## **M**ilesight

### Ip bullet Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

MS-C2964-PD

VIDEO (KAMARAS)		VIDEOANALYSE	
Videoauflösung	2 Megapixel		Analytik mit Personen-
BLC	Ja	Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
HLC	Ja	KI-Funktionen	Personenzählung
3D-NR	Ja	Linienüberschreitung	Ja
AGC	Ja	Bewegungserkennung	Ja
AWB	Ja	Verlassenes Objekt	Ja
WDR	WDR (120 dB)	Verlorenes Objekt	Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	Video Tamper	Sí
Video Ausgang	RJ45	Personenzähler	Ja
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell	Herumlungernder Nachweis	Sí
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Nebelschutz System	Ja	UMGEBUNG	
Art des Kodex	CBR / VBR	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps	Schutzart	IP67
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Antivandalismus	IK10
Main stream 1080P / 1.3Mp	ox / 720P / 704 x 576 (1 ~	Verwendung	Innen / Außen
Sub stream <b>704 x 576 /</b>	25fps) / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)	Maximale Feuchtigkeit	90%
Sub stream 2 1080P / 720P /	/704 x 576 / 640 × 480 /	LINSE	
640 × 3	60 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Linsen Typ	Fixes
Wasserzeichen	Ja	Brennweite	2.8 mm
Anti Flimmern	Ja	Maximale Membranöffr	nung <b>F/1.6</b>
BILD		Blickwinkel	111°
Sensor	CMOS ®	ENTFERNUNG DORI	
Sensorauflösung	1920 x 1080	Detektieren	44 m
Sensorgröße	1/2.8'	Beobachten	17 m
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s	 Erkennen	9 m
Minimale Beleuchtung	0.002Lux		4 m
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB	NACHTSICHT	
NETZWERKEIGENSCHAFTEN		Nachtsicht	30 m
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)		IR
ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q	Starlight	Ja
Software Managment	Milesight CMS	_	
		SPEICHER	

# technical datasheet

IP Adressenfilter	Ja
Netzwerktrennung	Ja

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Al Mini Camera Series
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

#### STROM UND VERBRAUCH

Verbrauch (w)	5.1W
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	160 x 64 (Ø) mm
Nettogewicht	450 g



#### ACHSE

Bewegung **3-Axis** 

