

Milesight

Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

MS-C8165-PA



VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 24 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgroße	1/2.8"
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10

VIDEOANALYSE

Linienüberschreitung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	9W
Amperezahl	750mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
Software Managment	Milesight CMS
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerkttrennung	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	52 m
Beobachten	21 m
Erkennen	10 m
Identifizieren	5 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AI Panoramic Camera Series
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	158.5 x 74 x 95.8 mm
-------------	-----------------------------

technical datasheet

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	90%
-----------------------	------------

LINSE

Linse Typ	Fixes
-----------	--------------

Brennweite	1.68 mm
------------	----------------

Maximale Membranöffnung	F/2.0
-------------------------	--------------

Blickwinkel	180°
-------------	-------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
-------------------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
--------------------	------------------------------------

Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
----------------	--

Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------	---------------------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder
----------------	--------------------------------------

ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Si
------------------------------------	-----------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

Nettogewicht	630 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	830 g
------------------------	--------------

NACHTSICHT

Nachtsicht	15 m
------------	-------------

Starlight	Ja
-----------	-----------

