technical datasheet



Videoauflösung

Milesight

Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

MS-C5375-PD/J

5 Megapixel

704 x 576 (1 ~ 25fps)

352 x 288 (1 ~ 25fps)

Ja

Ja

704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 /

640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)

1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 /

Ja	BLC
Ja	HLC
Ja	3D-NR
Ja	AGC
Ja	AWB
WDR (120 dB)	WDR
25fps	Bilder pro Sekunde
RJ45	Video Ausgang
Automatisch / Manuell	Tag / Nacht- Modus
Bis 4 Zonen	Privacy mask
Ja	Nebelschutz System
CBR / VBR	Art des Kodex
16Kbps ~ 16Mbps	Bitrate
H.265+ / H.265 / H.264	Kompression
5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P /	Main stream

BILD

Sub stream

Sub stream 2

Wasserzeichen Anti Flimmern

Sensor	CMOS @
Sensorauflösung	2592 x 1944
Sensorgröße	1/2.8
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000
Minimale Beleuchtung	0.005Lu
Verhältnis S / N	Mehr als 55 de

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Herumlungernder Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
Software Managment	Milesight CMS
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerktrennung	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	59 m
Beobachten	23 m
Erkennen	12 m
Identifizieren	6 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Al Mini Camera Series
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

STROM UND VERBRAUCH

technical datasheet

Blickwinkel	105°
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Abtastfrequenz	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
NACHTSICHT	
Nachtsicht	25 m
Nachtsichtmodus	IR
Starlight	Ja
MATERIAL UND ABME	ESSUNGEN
Abmessungen	96.5 x 108 (Ø) mm
Nettogewicht	600 g
Gewicht mit Verpacku	730 g

ACHSE

Bewegung

5.8W	Verbrauch (w)
Ja	PoE Stromversorgung
PoE 802.3af	РоЕ Тур
	SPEICHER
Bis zu 256Gb	MicroSD-Karte
NAS / Micro SD / Rekorder	Speichersystem

Sí



ANR (Redundante Aufnahme

in SD)

3-Axis