



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 2 mpx maximal Auflösung

XVR5104HE-I3

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	2 Mpx
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Auflösung HDCVI-Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Auflösung HDTVI-Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Auflösung AHD Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Bilder pro Sekunde Hauptstream	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bilder pro Sekunde Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Video Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / PCM
Audio-Abtastfrequenz	8KHz / 16KHz
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal

VIDEO

BNC Kanäle	4
IP Kanäle	6, Ersetzen der BNC-Kanäle
Akzeptierte Ip Kameras	4 BNC-Kameras + 2 IP-Kameras
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Kameras CVBS	Ja
Auflösung IP Kameras	6 Megapixel

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

IoT	Ja
POS	Ja
Gesichtserkennung	Ja
SMD PLUS	Ja, 4 Kanäle (Mensch-/Fahrzeugklassifizierung) (nur analoge Kameras)
Bewegungserkennung	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	325 x 257 x 55 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1100 g
Gewicht mit Verpackung	1800 g
Rahmen	Mini 1U

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4W
Amperezahl	1500mA

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	1080P
VGA-Auflösung	1080P

AUDIO

Audio Eingänge	4
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	1
-------------------------------------	---

Video Tamper **Ja**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinang **8**

USB 2.0 **2**

RS485 **1**

Alarmausgang **3**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-10 °C ~ 55 °C**

Verwendung **Innen**

Maximale Feuchtigkeit **90%**

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Sicherungskopiemodus **USB-Gerät / Netzwerkgerät**

Nº canales simultáneos con cámaras IP **1 / 4 / 6**

Nº canales simultáneos sin cámaras IP **1 / 4**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **Serie 5**

Technologie **5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)**

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung **1 Kanal Video Gesichtserkennung (nur analoge Kameras)**

Datenbankverwaltung **Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 10.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.**

Maximale Festplattengröße (Einheit) **16 TB**

Typ HDD **3,5 SATA"**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor **Integrierter Prozessor Industriequalität**

Betriebssystem **Embedded LINUX**

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse **2 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal (nur analoge Kameras)**

