5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 16 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

XVR5116H-4KL-I3

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	**8 Mpx**
Videokomprimierung	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Auflösung HDCVI-Aufnahme	**8 Megapixel (4K)**
Auflösung HDTVI-Aufnahme	**8 Megapíxeles**
Auflösung AHD Aufnahme	**8 Megapíxeles**
Bilder pro Sekunde Hauptstream	**4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Bilder pro Sekunde Extra Stream	**960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Video Bitrate	**32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / PCM**
Frecuencia muestreo audio	**8 kHz, 16 Bit pro Kanal**
Audio Bits Geschwindigkeit	**64Kbps pro Kanal**

VIDEO

BNC Kanäle	**16**
IP Kanäle	**32, Ersetzen der BNC-Kanäle**
Akzeptierte Ip Kameras	**16 BNC-Kameras + 16 IP-Kameras**
Videoformate	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Zugelassene Auflösung HDCVI	**8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx**
Zugelassene Auflösung HDTVI	**8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Zugelassene Auflösung AHD	**8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Kameras CVBS	**Ja**
Auflösung IP Kameras	**8 Megapíxeles**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**15W**
Amperezahl	**3000mA**

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	**1**
Geschwindigkeit RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Ja**
Fernansicht	**Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Desk / Rack**
Abmessungen	**325 x 257 x 55 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**1240 g**
Gewicht mit Verpackung	**2100 g**
Rahmen	**Mini 1U**

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	**1**
Anzahl der VGA Ausgänge	**1**
Auflösung HDMI	**4K**
Resolución VGA	**1080P**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Gesichtserkennug	**Ja**
SMD PLUS	**Ja, 16 Kanäle (Mensch-/Fahrzeugklassifizierung) (nur analoge Kameras)**
Bewegungserkennung	**Ja**
Video Tamper	**Ja**

AUDIO

Audio Eingänge	**1**
Audio Ausgänge	**1**
Audio bidirektional (Full-duplex)	**Ja**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	**1 / 4 / 9 / 16 - Cambia a una división de 1 / 4 / 9 cuando se selecciona Cara o IVS y SMD en el Modo AI**
Sicherungskopiemodus	**USB-Gerät / Netzwerkgerät**
N° canales simultáneos con cámaras IP	**1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36**
N° canales simultáneos sin cámaras IP	**1 / 4 / 8 / 9 / 16**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	**1**
Maximale Festplattengröße (Einheit)	**16 TB**
Typ HDD	**3,5 SATA"**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Serie 5**
Technologie	**5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)**

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	**2-Kanal-Video-Gesichtserkennung (nur analoge Kameras)**
Datenbankverwaltung	**Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.**

USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
RS485	**1**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Integrierter Prozessor Industriequalität**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	**8 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal (nur analoge Kameras)**