

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

HWI-B782H-Z

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S y G
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Management	
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	97 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	290 m
Beobachten (Offene Linse)	38 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	115 m
Erkennen (Offene Linse)	19 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	58 m
Identifizieren (Offene Linse)	9 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	29 m

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erkennung von Linien-/Bereichsüberschreitungen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung	
Mensch/Fahrzeug	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	15W
Amperezahl	1250mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE+ 802.3at

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzaart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
------------	-----------------------------------

technical datasheet

Sensorgröße	1/2.8"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB
AUDIO (KAMARAS)	
Audio Eingang	1 Eingang
Audiotyp	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Audioausgabe	1
MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	295 x 102.4 (Ø) mm
Material	Aluminiumlegierung
Nettogewicht	1400 g
Gewicht mit Verpackung	2070 g
NACHTSICHT	
Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
Wellenlänge	850 nm
ACHSE	
Bewegung	3-Axis

Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	108° ~ 30°
Filtro IR	Sí
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	Acusense
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	1 Eingang / 1 Ausgang
------------------------------------	------------------------------

