## technical datasheet





Sensorauflösung

### Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

HWI-B782H-Z

VIDEO (KAMARAS)		ENTFERNUNG DORI	
Videoauflösung	8 Megapixel	Detektieren (Offene Li	
BLC	Ja	Detektieren (Geschlos	·
HLC	Ja	Beobachten (Offene L	inse) <b>38 m</b>
3D-NR	Ja	Beobachten (Geschlos	ssene Linse) 115 m
AGC	Ja	Erkennen (Offene Lins	se) 19 m
AWB	Ja	Erkennen (Geschlosse	ne Linse) 58 m
WDR	WDR (120 dB)	Identifizieren (Offene I	Linse) 9 m
Bilder pro Sekunde	20fps	Identifizieren (Geschlo	ossene Linse) 29 m
Video Ausgang	RJ45	VIDEOANALYSE	
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell	Erkennungsmodus	Erkennung von Linien- /Bereichsüberschreitungen
Privacy mask	Ja	Linienüberschreitung	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR	Intrusion	Ja
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps	Gesichtserkennung	Ja
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Bewegungserkennun	g <b>Ja</b>
Main stream 4K (1	~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Video Tamper	Sí
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Sub stream 2	OP / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)	AUDIO (KAMARAS)	
Anti Flimmern	Ja	Audio Eingang	1 Eingang
Spiegel	On / Off	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
NETZWERKEIGENSCH	HAFTEN	Rauschfilter	SI
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
ONVIF	Ja, typ S y G		64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter	Bit rate	Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps
Passwortschutz	Ja		(MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	Audioausgabe	1
Software	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-	LINSE	
Managment Live Simultanensieht	Central	Linsen Typ	Optischer Zoom
Live Simultanansicht  IP Adressenfilter	Bis zu 6 Kanäle	Brennweite	(gesteuert) 2.8 mm ~ 12 mm
BILD	Ja	Maximale Membranöffnung	F/1.6
2.20		Blickwinkel	108° ~ 30°

Filtro IR

3840 x 2160

Sí

# technical datasheet

Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	15W
Amperezahl	1250mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE+ 802.3at

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	295 x 102.4 (Ø) mm
Material	Aluminiumlegierung
Nettogewicht	1400 g
Gewicht mit Verpackung	2070 g

#### **NACHTSICHT**

Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
Wellenlänge	850 nm

#### ACHSE

Bewegung 3.	·Axi
-------------	------

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Acusense
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

#### SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí

#### EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang

